

HIDROFORSKE POSUDE

Hidroforne posude predstavljaju namenske sudove za akumulaciju vode. Nalaze široku primenu u domaćinstvima, ugostiteljskim i drugim privrednim objektima, kao i u objektima za odmor i rekreaciju, odnosno svuda gde je potrebno obezbediti veću količinu vode pod pritiskom. Osnovna funkcija hidroforne posude je da omogući uredno snabdevanje hidrosistema vodom pod pritiskom i da održi kvalitet, bakteriološku i sanitarnu ispravnost vode. Upotrebom ovih posuda znatno se smanjuje broj uključivanja hidrofornog motora, čime je produžen njegov radni vek, smanjena buka i potrošnja električne energije. Termorad posude su prve na tržištu sa ugrađenim pokazivačem nivoa, koji pruža uvid u odnos voda/vazduh u posudi, odnosno omogućava maksimalnu iskorišćenost kapaciteta posude.



Prohromske posude

Prohromske posude se proizvode u zapreminama od 90 do 500 litara. Materijal izrade je INOX visokog kvaliteta EN 1.4301. Predviđene su za rad pod maksimalnim pritiskom od 0,6 MPa. Termorad hidroforne posude od prohroma preporučuju se za upotrebu u domaćinstvima, ugostiteljskim i drugim objektima gde je potrebno obezbediti uredno snabdevanje vodom bez promene njenih fizioloških svojstava, kako bi se voda mogla koristiti za pripremu hrane i piće. Garancija na ove posude je 10 godina.



HP-90		HP-130 niska
90 litara	zapremina	90 litara
985 mm	visina	880 mm
383 mm	prečnik	500 mm
1/4"	priključak za manometar	1/4"
1/2"	priključak za sklopku	1/2"
M10 x 1	ventil za reg. pritiska	M10 x 1
5/4"	ulaz-izlaz vode	5/4"
12,5 kg	težina	12,5 kg
0,6 MPa	maksimalni pritisak	0,6 MPa



HP-130		HP-160 niska
130 litara	zapremina	160 litara
1310 mm	visina	1000 mm
383 mm	prečnik	500 mm
1/4"	priključak za manometar	1/4"
1/2"	priključak za sklopku	1/2"
M10 x 1	ventil za reg. pritiska	M10 x 1
5/4"	ulaz-izlaz vode	5/4"
17 k	težina	27 kg
0,6 MPa	maksimalni pritisak	0,6 MPa



HP-160		HP-280
160 litara	zapremina	280 litara
1570 mm	visina	1630 mm
383 mm	prečnik	500 mm
1/4"	priključak za manometar	1/4"
1/2"	priključak za sklopku	1/2"
M10 x 1	ventil za reg. pritiska	M10 x 1
5/4"	ulaz-izlaz vode	5/4"
18,5 kg	težina	41 kg
0,6 MPa	maksimalni pritisak	0,6 MPa



HP-200		HP-500
200 litara	zapremina	500 litara
1260 mm	visina	1935 mm
500 mm	prečnik	620 mm
1/4"	priključak za manometar	1/4"
1/2"	priključak za sklopku	1/2"
M10 x 1	ventil za reg. pritiska	M10 x 1
5/4"	ulaz-izlaz vode	5/4"
32 kg	težina	68 kg
0,6 MPa	maksimalni pritisak	0,6 MPa



Priključci i oprema hidroforske posude



Ulaz-izlaz vode



Kontrolni nivostat



Ventila za regulaciju pritiska



Priključak za manometar



Priključak za sklopku



Ispust vode



www.termorad.com

Termorad Group d.o.o.
Čestobrodica, Požega
e-mail: office@termorad.rs
telefon: +381 (0)31 3819 150

Predstavništvo u Beogradu
Sarajevska 76/2, 11000 Beograd
e-mail: beograd@termorad.rs
telefon: +381 (0)11 3660 519

